

Avola suspendu à tuyau



Luminaire suspendu à tuyau LED

- Luminaire suspendu circulaire
- Diffuseur anti-insectes en PMMA opale mat (version microprismatique disponible)
- Émission directe avec effet corona (partie indirecte 10%) ou émission directe-indirecte
- Boîtier et tuyau en aluminium
- Équipé de platines fluora**mod**[®]
- Diffuseur imprimable individuellement sur demande

Version Opaque

- Diffuseur opale mat en bas, partie latérale et partie indirecte opaques, peinture structurée (RAL 9006)

Version Office

- Anti-éblouissement selon DIN EN 12464-1
- Diffuseur microprismatique avec feuille de diffusion supplémentaire, bord opaque blanc, partie indirecte transparente



Standard




En option


Couleur: O blanc RAL 9016




Opaque (opale mat)



Microprismatique, feuille de diffusion




S/A




S/C


S/A = Lumière symétrique directe
S/C = Lumière symétrique uniformément directe/indirecte



Poids: 2.9 kg




Poids: 3.6 kg




Poids: 5.2 kg


Puissance	Classe CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF	
Avola 320 opale mat directe-indirecte														
22 W	I	>80	3000	≤22	S/C	126°/118°	2720 lm	124	80	10	50'000	○	14Al.0320.830.6HE	807.-
22 W	I	>80	4000	≤22	S/C	126°/118°	2945 lm	134	80	10	50'000	○	14Al.0320.840.6HE	807.-
37.5 W	I	>80	3000	≤22	S/C	126°/118°	4495 lm	120	80	10	50'000	○	14Al.0320.830.6HO	807.-
37.5 W	I	>80	4000	≤22	S/C	126°/118°	4915 lm	131	80	10	50'000	○	14Al.0320.840.6HO	807.-




Avola 320 opale mat directe														
12 W	I	>80	3000	≤25	S/A	126°	1560 lm	130	80	10	50'000	○	14A.0320.830.6HE	579.-
12 W	I	>80	4000	≤25	S/A	126°	1640 lm	137	80	10	50'000	○	14A.0320.840.6HE	579.-
20.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	126°	2685 lm	131	80	10	50'000	○	14A.0320.830.6HO	579.-
20.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	126°	2815 lm	137	80	10	50'000	○	14A.0320.840.6HO	579.-




Avola 320 opaque directe-indirecte														
22 W	I	>80	3000	≤22	S/C	115°/118°	2805 lm	128	80	10	50'000	○	16Al.0320.830.6HE	855.-
22 W	I	>80	4000	≤22	S/C	115°/118°	3035 lm	138	80	10	50'000	○	16Al.0320.840.6HE	855.-
37.5 W	I	>80	3000	≤22	S/C	115°/118°	4625 lm	123	80	10	50'000	○	16Al.0320.830.6HO	855.-
37.5 W	I	>80	4000	≤22	S/C	115°/118°	5060 lm	135	80	10	50'000	○	16Al.0320.840.6HO	855.-




Avola 320 opaque directe														
12 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	1445 lm	120	80	10	50'000	○	16A.0320.830.6HE	626.-
12 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	1520 lm	127	80	10	50'000	○	16A.0320.840.6HE	626.-
20.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	2460 lm	120	80	10	50'000	○	16A.0320.830.6HO	626.-
20.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	2595 lm	127	80	10	50'000	○	16A.0320.840.6HO	626.-




Avola 320 office directe-indirecte														
37.5 W	I	>80	3000	≤19	S/C	84°/118°	4505 lm	120	80	10	50'000	○	14Al.0320.830.60F	855.-
37.5 W	I	>80	4000	≤19	S/C	84°/118°	4940 lm	132	80	10	50'000	○	14Al.0320.840.60F	855.-




Avola 320 office directe														
12 W	I	>80	3000	≤19	S/A	84°	1455 lm	121	80	10	50'000	○	14A.0320.830.60F	626.-
12 W	I	>80	4000	≤19	S/A	84°	1530 lm	128	80	10	50'000	○	14A.0320.840.60F	626.-




Puissance	Classe CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF	
Avola 420 opale mat directe-indirecte														
27 W	I	>80	3000	≤22	S/C	122°/118°	3475 lm	129	80	10	50'000	○	14AI.0420.830.6HE	894.-
27 W	I	>80	4000	≤22	S/C	122°/118°	3765 lm	139	80	10	50'000	○	14AI.0420.840.6HE	894.-
42 W	I	>80	3000	≤22	S/C	122°/118°	5430 lm	129	80	10	50'000	○	14AI.0420.830.6HO	894.-
42 W	I	>80	4000	≤22	S/C	122°/118°	5935 lm	141	80	10	50'000	○	14AI.0420.840.6HO	894.-




Avola 420 opale mat directe														
17 W	I	>80	3000	≤22	S/A	122°	2335 lm	137	80	10	50'000	○	14A.0420.830.6HE	665.-
17 W	I	>80	4000	≤22	S/A	122°	2485 lm	146	80	10	50'000	○	14A.0420.840.6HE	665.-
26 W	I	>80	3000	≤22	S/A	122°	3610 lm	139	80	10	50'000	○	14A.0420.830.6HO	665.-
26 W	I	>80	4000	≤22	S/A	122°	3830 lm	147	80	10	50'000	○	14A.0420.840.6HO	665.-




Avola 420 opaque directe-indirecte														
27 W	I	>80	3000	≤22	S/C	114°/118°	3550 lm	131	80	10	50'000	○	16AI.0420.830.6HE	928.-
27 W	I	>80	4000	≤22	S/C	114°/118°	3850 lm	143	80	10	50'000	○	16AI.0420.840.6HE	928.-
42 W	I	>80	3000	≤22	S/C	114°/118°	5540 lm	132	80	10	50'000	○	16AI.0420.830.6HO	928.-
42 W	I	>80	4000	≤22	S/C	114°/118°	6055 lm	144	80	10	50'000	○	16AI.0420.840.6HO	928.-




Avola 420 opaque directe														
17 W	I	>80	3000	≤25	S/A	114°	2195 lm	129	80	10	50'000	○	16A.0420.830.6HE	700.-
17 W	I	>80	4000	≤25	S/A	114°	2340 lm	138	80	10	50'000	○	16A.0420.840.6HE	700.-
26 W	I	>80	3000	≤25	S/A	114°	3385 lm	130	80	10	50'000	○	16A.0420.830.6HO	700.-
26 W	I	>80	4000	≤25	S/A	114°	3595 lm	138	80	10	50'000	○	16A.0420.840.6HO	700.-




Avola 420 office directe-indirecte														
42 W	I	>80	3000	≤19	S/C	84°/118°	5410 lm	129	80	10	50'000	○	14AI.0420.830.60F	928.-
42 W	I	>80	4000	≤19	S/C	84°/118°	5910 lm	141	80	10	50'000	○	14AI.0420.840.60F	928.-




Avola 420 office directe														
26 W	I	>80	3000	≤19	S/A	84°	3370 lm	130	80	10	50'000	○	14A.0420.830.60F	700.-
26 W	I	>80	4000	≤19	S/A	84°	3575 lm	138	80	10	50'000	○	14A.0420.840.60F	700.-




Puissance	Classe CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF	
Avola 560 opale mat directe-indirecte														
48 W	I	>80	3000	≤22	S/C	122°/118°	6350 lm	132	80	10	50'000	○	14Al.0560.830.6HE	1073.-
48 W	I	>80	4000	≤22	S/C	122°/118°	6895 lm	144	80	10	50'000	○	14Al.0560.840.6HE	1073.-
82 W	I	>80	3000	≤25	S/C	122°/118°	10270 lm	125	80	10	50'000	○	14Al.0560.830.6HO	1073.-
82 W	I	>80	4000	≤25	S/C	122°/118°	11120 lm	136	80	10	50'000	○	14Al.0560.840.6HO	1073.-




Avola 560 opale mat directe														
32 W	I	>80	3000	≤22	S/A	122°	4545 lm	142	80	10	50'000	○	14A.0560.830.6HE	823.-
32 W	I	>80	4000	≤22	S/A	122°	4810 lm	150	80	10	50'000	○	14A.0560.840.6HE	823.-
65.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	122°	8830 lm	135	80	10	50'000	○	14A.0560.830.6HO	823.-
65.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	122°	9425 lm	144	80	10	50'000	○	14A.0560.840.6HO	823.-




Avola 560 opaque directe-indirecte														
48 W	I	>80	3000	≤22	S/C	116°/118°	6495 lm	135	80	10	50'000	○	16Al.0560.830.6HE	1134.-
48 W	I	>80	4000	≤22	S/C	116°/118°	7075 lm	147	80	10	50'000	○	16Al.0560.840.6HE	1134.-
82 W	I	>80	3000	≤25	S/C	116°/118°	10630 lm	130	80	10	50'000	○	16Al.0560.830.6HO	1134.-
82 W	I	>80	4000	≤25	S/C	116°/118°	11460 lm	140	80	10	50'000	○	16Al.0560.840.6HO	1134.-



Avola 560 opaque directe														
48 W	I	>80	3000	≤25	S/A	116°	4340 lm	136	80	10	50'000	○	16A.0560.830.6HE	884.-
48 W	I	>80	4000	≤25	S/A	116°	4615 lm	130	80	10	50'000	○	16A.0560.840.6HE	884.-
82 W	I	>80	3000	≤25	S/A	116°	8510 lm	144	80	10	50'000	○	16A.0560.830.6HO	884.-
82 W	I	>80	4000	≤25	S/A	116°	9040 lm	138	80	10	50'000	○	16A.0560.840.6HO	884.-



Avola 560 office directe-indirecte														
48 W	I	>80	3000	≤19	S/C	85°/118°	6330 lm	132	80	10	50'000	○	14Al.0560.830.60F	1134.-
48 W	I	>80	4000	≤19	S/C	85°/118°	6905 lm	144	80	10	50'000	○	14Al.0560.840.60F	1134.-



Avola 560 office directe														
32 W	I	>80	3000	≤19	S/A	85°	4300 lm	134	80	10	50'000	○	14A.0560.830.60F	884.-
32 W	I	>80	4000	≤19	S/A	85°	4580 lm	143	80	10	50'000	○	14A.0560.840.60F	884.-

