

Vasto suspendu



Luminaire suspendu à tuyau LED

- Luminaire suspendu carré
- Diffuseur en PMMA opale mat
- Émission directe avec effet corona (partie indirecte 10%) pour l'éclaircissement du plafond et l'augmentation du confort visuel
- Boîtier et tuyau en aluminium
- Équipé de platines fluora**mod**
- Diffuseur imprimable individuellement sur demande



Standard




En option


Couleur: ● argent RAL 9006




Opale mat





S/A = Lumière symétrique directe




Poids: 2.9 kg



Poids: 4.9 kg



Puissance	Classe CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur	N°-article	Prix CHF
Vasto 330 opale mat													
10 W	I	>80	3000	≤22	S/A	1120 lm	112	80	10	50'000	●	14VA0330.830.3HE	497.–
10 W	I	>80	4000	≤22	S/A	1190 lm	112	80	10	50'000	●	14VA0330.840.3HE	497.–
13 W	I	>80	3000	≤25	S/A	1530 lm	118	80	10	50'000	●	14VA0330.830.3BL	497.–
13 W	I	>80	4000	≤25	S/A	1630 lm	125	80	10	50'000	●	14VA0330.840.3BL	497.–
16 W	I	>80	3000	≤25	S/A	1925 lm	120	80	10	50'000	●	14VA0330.830.3HO	501.–
16 W	I	>80	4000	≤25	S/A	2050 lm	128	80	10	50'000	●	14VA0330.840.3HO	501.–



Vasto 500 opale mat														
30 W	I	>80	3000	≤22	S/A	121°	3425 lm	101	80	10	50'000	●	14VA0500.830.3HE	669.–
30 W	I	>80	4000	≤22	S/A	121°	3615 lm	105	80	10	50'000	●	14VA0500.840.3HE	669.–
47 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	4710 lm	100	80	10	50'000	●	14VA0500.830.3BL	671.–
47 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	4970 lm	105	80	10	50'000	●	14VA0500.840.3BL	671.–
62 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	5900 lm	95	80	10	50'000	●	14VA0500.830.3HO	705.–
62 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	6180 lm	100	80	10	50'000	●	14VA0500.840.3HO	705.–

