

Vasto Pendelleuchte



Pendelleuchte LED

- Quadratische Aufbauleuchte
- Abdeckung aus PMMA opal matt
- Direkte Lichtverteilung, Abdeckung leicht überstehend zur Aufhellung der Decke und Erhöhung des Sehkomforts
- Leuchtgehäuse und Rohrpendel aus Aluminium
- Bestückt mit fluora**mod**[®]-Platinen
- Abdeckungen auf Nachfrage frei bedruckbar



Standard




Optional



Farbe: ● Silber RAL 9006





Opal-Matt



S/A = Direktes symmetrisches Licht




Gewicht: 2.9 kg



Gewicht: 4.9 kg

V-2022-04: 1.11

Leistung	Klasse CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF	
Vasto 330 opal matt														
10 W	I	>80	3000	≤22	S/A	127°	1120 lm	112	80	10	50'000	●	14VA0330.830.3HE	497.–
10 W	I	>80	4000	≤22	S/A	127°	1190 lm	112	80	10	50'000	●	14VA0330.840.3HE	497.–
13 W	I	>80	3000	≤25	S/A	127°	1530 lm	118	80	10	50'000	●	14VA0330.830.3BL	497.–
13 W	I	>80	4000	≤25	S/A	127°	1630 lm	125	80	10	50'000	●	14VA0330.840.3BL	497.–
16 W	I	>80	3000	≤25	S/A	127°	1925 lm	120	80	10	50'000	●	14VA0330.830.3HO	501.–
16 W	I	>80	4000	≤25	S/A	127°	2050 lm	128	80	10	50'000	●	14VA0330.840.3HO	501.–



Vasto 500 opal matt														
30 W	I	>80	3000	≤22	S/A	121°	3425 lm	101	80	10	50'000	●	14VA0500.830.3HE	669.–
30 W	I	>80	4000	≤22	S/A	121°	3615 lm	105	80	10	50'000	●	14VA0500.840.3HE	669.–
47 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	4710 lm	100	80	10	50'000	●	14VA0500.830.3BL	671.–
47 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	4970 lm	105	80	10	50'000	●	14VA0500.840.3BL	671.–
62 W	I	>80	3000	≤25	S/A	121°	5900 lm	95	80	10	50'000	●	14VA0500.830.3HO	705.–
62 W	I	>80	4000	≤25	S/A	121°	6180 lm	100	80	10	50'000	●	14VA0500.840.3HO	705.–

