

# Globe luminaire suspendu



## Luminaire suspendu LED


- Luminaire suspendu pour une émission sphérique
- Diffuseur en PE opale mat
- L'éclaircissement du plafond répartit la lumière en douceur dans toute la pièce
- Convertisseur intégré dans le luminaire
- Équipé d'une platine fluora**mod**
- Tige d'une longueur de 520 mm (argent RAL 9006)




Couleur: ● argent RAL 9006




Opale mat




S/C = Lumière symétrique uniformément directe/indirecte



Poids: 2.3 kg




Poids: 3.0 kg




Poids: 3.9 kg

Puissance	Classe CRI	Kelvin*	UGR	Émission	Angle	Flux lumineux	lm/W	L	B	Durée de vie (h)	Couleur Ø mm	N°-article	Prix CHF	
<b>Globe luminaire suspendu Ø 300</b>														
10 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	1325 lm	133	80	10	50'000	● 300	18K660.0300.830.6HE	840.-
10 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	1485 lm	146	80	10	50'000	● 300	18K660.0300.840.6HE	840.-
14 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	1890 lm	135	80	10	50'000	● 300	18K660.0300.830.6HO	840.-
14 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	2079 lm	149	80	10	50'000	● 300	18K660.0300.840.6HO	840.-



<b>Globe luminaire suspendu Ø 400</b>														
19.5 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	2315 lm	119	80	10	50'000	● 400	18K660.0400.830.6HE	1081.-
19.5 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	2430 lm	125	80	10	50'000	● 400	18K660.0400.840.6HE	1081.-
28.5 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	3390 lm	119	80	10	50'000	● 400	18K660.0400.830.6WB	1081.-
28.5 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	3560 lm	125	80	10	50'000	● 400	18K660.0400.840.6WB	1081.-
38.5 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	4500 lm	117	80	10	50'000	● 400	18K660.0400.830.6HO	1081.-
38.5 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	4725 lm	123	80	10	50'000	● 400	18K660.0400.840.6HO	1081.-



<b>Globe luminaire suspendu Ø 500</b>														
24.5 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	2780 lm	114	80	10	50'000	● 500	18K660.0500.830.6HE	1184.-
24.5 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	2920 lm	119	80	10	50'000	● 500	18K660.0500.840.6HE	1184.-
32.5 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	3695 lm	114	80	10	50'000	● 500	18K660.0500.830.6WB	1184.-
32.5 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	3880 lm	119	80	10	50'000	● 500	18K660.0500.840.6WB	1184.-
48 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	5355 lm	112	80	10	50'000	● 500	18K660.0500.830.6HO	1184.-
48 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	5623 lm	117	80	10	50'000	● 500	18K660.0500.840.6HO	1184.-

