

Kugelleuchte Pendelleuchte



Pendelleuchte LED


- Rundumstrahlende Pendelleuchte
- Abdeckung aus hochwertigem PE Opal matt
- Sanfte Deckenaufhellung
- Konverter in Leuchte integriert
- Bestückt mit neusten fluora **mod**[®]-Platinen
- 520 mm Pendelrohr silber RAL 9006




Farbe: ● Silber RAL 9006




Opal matt




S/C = Gleichmässiges symmetrisches
direktes-indirektes Licht



Gewicht: 2.3 kg




Gewicht: 3.0 kg




Gewicht: 3.9 kg

Leistung	Klasse	CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Ø mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
Kugelleuchte Ø 300															
10 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	1325 lm	133	80	10	50'000	●	300	18K660.0300.830.6HE	840.-
10 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	1485 lm	146	80	10	50'000	●	300	18K660.0300.840.6HE	840.-
14 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	1890 lm	135	80	10	50'000	●	300	18K660.0300.830.6HO	840.-
14 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	2079 lm	149	80	10	50'000	●	300	18K660.0300.840.6HO	840.-



Kugelleuchte Ø 400															
19.5 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	2315 lm	119	80	10	50'000	●	400	18K660.0400.830.6HE	1081.-
19.5 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	2430 lm	125	80	10	50'000	●	400	18K660.0400.840.6HE	1081.-
28.5 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	3390 lm	119	80	10	50'000	●	400	18K660.0400.830.6WB	1081.-
28.5 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	3560 lm	125	80	10	50'000	●	400	18K660.0400.840.6WB	1081.-
38.5 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	4500 lm	117	80	10	50'000	●	400	18K660.0400.830.6HO	1081.-
38.5 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	4725 lm	123	80	10	50'000	●	400	18K660.0400.840.6HO	1081.-



Kugelleuchte Ø 500															
24.5 W	I	>80	3000	<16	S/C	360°	2780 lm	114	80	10	50'000	●	500	18K660.0500.830.6HE	1184.-
24.5 W	I	>80	4000	<16	S/C	360°	2920 lm	119	80	10	50'000	●	500	18K660.0500.840.6HE	1184.-
32.5 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	3695 lm	114	80	10	50'000	●	500	18K660.0500.830.6WB	1184.-
32.5 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	3880 lm	119	80	10	50'000	●	500	18K660.0500.840.6WB	1184.-
48 W	I	>80	3000	<19	S/C	360°	5355 lm	112	80	10	50'000	●	500	18K660.0500.830.6HO	1184.-
48 W	I	>80	4000	<19	S/C	360°	5623 lm	117	80	10	50'000	●	500	18K660.0500.840.6HO	1184.-

