

Avola Wand- und Deckenleuchte



Wand- und Deckenleuchte LED

- Kreisrunde Aufbauleuchte
- Abdeckung Insektendicht
- Abdeckung aus PMMA opal matt (mikroprismatische Abdeckung verfügbar)
- Direkte Lichtverteilung mit Korona-Effekt (Indirektanteil 10%) zur Aufhellung der Decke und Erhöhung des Sehkomforts
- Leuchtgehäuse aus Aluminium
- Bestückt mit fluora**mod**-Platinen
- Abdeckungen auf Nachfrage frei bedruckbar

Version Opak

- Abdeckung opal matt nach unten, seitliche Abdeckung und Hinterzug opak (RAL 9006)

Version Office

- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- mikroprismatische Abdeckung mit Streufolie, seitliche Abdeckung opak weiss, Hinterzug klar.
- Nur für Deckenmontage geeignet



Standard



Optional


Farbe: O Weiss RAL 9016



Opak (Opal-Matt)




Office (Mikroprismatisch)




S/A = Direktes symmetrisches Licht


V-2022-04: 3.07



Gewicht: 2.0 kg




Gewicht: 2.7 kg




Gewicht: 4.2 kg


Leistung	Klasse	CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
Avola 320 opal matt														
12 W	I	>80	3000	≤25	S/A	126°	1560 lm	130	80	10	50'000	○	24A.0320.830.6HE	473.–
12 W	I	>80	4000	≤25	S/A	126°	1640 lm	137	80	10	50'000	○	24A.0320.840.6HE	473.–
20.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	126°	2685 lm	131	80	10	50'000	○	24A.0320.830.6HO	473.–
20.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	126°	2815 lm	137	80	10	50'000	○	24A.0320.840.6HO	473.–




Avola 320 opak														
12 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	1445 lm	120	80	10	50'000	○	25A.0320.830.6HE	508.–
12 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	1520 lm	127	80	10	50'000	○	25A.0320.840.6HE	508.–
20.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	115°	2460 lm	120	80	10	50'000	○	25A.0320.830.6HO	508.–
20.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	115°	2595 lm	127	80	10	50'000	○	25A.0320.840.6HO	508.–




Avola 320 office														
12 W	I	>80	3000	≤19	S/A	84°	1455 lm	121	80	10	50'000	○	24A.0320.830.60F	542.–
12 W	I	>80	4000	≤19	S/A	84°	1530 lm	128	80	10	50'000	○	24A.0320.840.60F	542.–




Avola 420 opal matt														
17 W	I	>80	3000	≤22	S/A	122°	2335 lm	137	80	10	50'000	○	24A.0420.830.6HE	560.–
17 W	I	>80	4000	≤22	S/A	122°	2485 lm	146	80	10	50'000	○	24A.0420.840.6HE	560.–
26 W	I	>80	3000	≤22	S/A	122°	3610 lm	139	80	10	50'000	○	24A.0420.830.6HO	560.–
26 W	I	>80	4000	≤22	S/A	122°	3830 lm	147	80	10	50'000	○	24A.0420.840.6HO	560.–




Avola 420 opak														
17 W	I	>80	3000	≤25	S/A	114°	2195 lm	129	80	10	50'000	○	25A.0420.830.6HE	608.–
17 W	I	>80	4000	≤25	S/A	114°	2340 lm	138	80	10	50'000	○	25A.0420.840.6HE	608.–
26 W	I	>80	3000	≤25	S/A	114°	3385 lm	130	80	10	50'000	○	25A.0420.830.6HO	608.–
26 W	I	>80	4000	≤25	S/A	114°	3595 lm	138	80	10	50'000	○	25A.0420.840.6HO	608.–




Avola 420 office														
26 W	I	>80	3000	≤19	S/A	84°	3370 lm	130	80	10	50'000	○	24A.0420.830.60F	655.–
26 W	I	>80	4000	≤19	S/A	84°	3575 lm	138	80	10	50'000	○	24A.0420.840.60F	655.–



Leistung	Klasse	CRI	Kelvin*	UGR	Optik	Winkel	Leuchtenlichtstrom	lm/W	L	B	Lebensdauer in h	Farbe	Artikel-Nr.	Preis CHF
Avola 560 opal matt														
32 W	I	>80	3000	≤22	S/A	122°	4545 lm	142	80	10	50'000	○	24A.0560.830.6HE	731.–
32 W	I	>80	4000	≤22	S/A	122°	4810 lm	150	80	10	50'000	○	24A.0560.840.6HE	731.–
65.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	122°	8830 lm	135	80	10	50'000	○	24A.0560.830.6HO	731.–
65.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	122°	9425 lm	144	80	10	50'000	○	24A.0560.840.6HO	731.–



Avola 560 opak														
32 W	I	>80	3000	≤25	S/A	116°	4340 lm	136	80	10	50'000	○	25A.0560.830.6HE	792.–
32 W	I	>80	4000	≤25	S/A	116°	4615 lm	130	80	10	50'000	○	25A.0560.840.6HE	792.–
65.5 W	I	>80	3000	≤25	S/A	116°	8510 lm	144	80	10	50'000	○	25A.0560.830.6HO	792.–
65.5 W	I	>80	4000	≤25	S/A	116°	9040 lm	138	80	10	50'000	○	25A.0560.840.6HO	792.–



Avola 560 office														
32 W	I	>80	3000	≤19	S/A	85°	4300 lm	134	80	10	50'000	○	24A.0560.830.60F	852.–
32 W	I	>80	4000	≤19	S/A	85°	4580 lm	143	80	10	50'000	○	24A.0560.840.60F	852.–

