

Inline S-R Einbauleuchte



Einbauleuchte LED

- Lineare Profil-Systemleuchte
- Profil aus stranggepresstem Aluminium, farblos eloxiert, 5 mm Putzrand
- Abdeckung Acryl satiné
- Bestückt mit fluora**mod**[®]-Platinen
- Ohne Putzrand erhältlich
- Länge variabel ab 600 mm




Standard




Optional


Farbe: ● Aluminium farblos eloxiert



Acryl satiné




S/A = Direktes symmetrisches Licht



Gewicht: 2.7 kg/m


| Leistung | Klasse | CRI | Kelvin* | UGR | Optik | Winkel | Leuchtenlichtstrom | lm/W | L | B | Lebensdauer in h | Farbe | Länge in mm | Artikel-Nr. | Preis CHF |
|------------------------|--------|-----|---------|-----|-------|--------|--------------------|------|----|----|------------------|-------|-------------|----------------------|-----------|
| Inline S Einbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 W | I | >80 | 3000 | ≤25 | S/A | 111° | 1075 lm | 90 | 80 | 10 | 50'000 | ● | 1196 | 54SR613.1196.830.6HE | 366.- |
| 12 W | I | >80 | 4000 | ≤25 | S/A | 111° | 1130 lm | 94 | 80 | 10 | 50'000 | ● | 1196 | 54SR613.1196.840.6HE | 366.- |
| 22.5 W | I | >80 | 3000 | ≤28 | S/A | 111° | 1965 lm | 89 | 80 | 10 | 50'000 | ● | 1196 | 54SR613.1196.830.6HO | 366.- |
| 22.5 W | I | >80 | 4000 | ≤28 | S/A | 111° | 2070 lm | 92 | 80 | 10 | 50'000 | ● | 1196 | 54SR613.1196.840.6HO | 366.- |

Preis CHF pro Leuchte / Meterpreis ab 3'000 mm: CHF 278.-/m




Optionales Zubehör:

V-2022-05_4.01



Stirnwand mit Dichtung, IP44, Masse mm:
l×b×h, 75×40×2
311.002D, CHF 25.-



Profil zum einbetonieren komplett, mit Stirnwänden, Schlaudern und Betoniereinlage, ohne Durchgangsverdrahtung, max. 3000 mm, Länge variabel
54SR.880.XXXX, CHF 145.- pro Meter