


Acri LED

Geschlossene Einbauleuchte für LED

Deckeneinbauleuchte für direkte Lichtverteilung.
 Leuchtengehäuse weiss pulverbeschichtet,
 Abdeckung aus mikroprismatischer Optik.
 Elektronisches Betriebsgerät.

Alle Leuchten sind auf Anfrage auch in DALI
 und/oder mit Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.

Deckenausschnitt: 290 x 1055 / 1305 / 1555 mm



| Länge | Systemleistung* | lm* | lm/W* | Kelvin* | Art.-Nr. | Energieeffizienz |
|---------|-----------------|-------|-------|---------|----------------------------|------------------|
| 1070 mm | 35 W | 4085 | 117 | 3000 | 31A683.1050.830.3HE | A-A++ |
| 1070 mm | 35 W | 4350 | 124 | 4000 | 31A683.1050.840.3HE | A-A++ |
| 1070 mm | 48 W | 5580 | 116 | 3000 | 31A683.1050.830.3WB | A-A++ |
| 1070 mm | 48 W | 5940 | 124 | 4000 | 31A683.1050.840.3WB | A-A++ |
| 1070 mm | 61 W | 6975 | 114 | 3000 | 31A683.1050.830.3HO | A-A++ |
| 1070 mm | 61 W | 7460 | 122 | 4000 | 31A683.1050.840.3HO | A-A++ |
| 1320 mm | 42 W | 5105 | 122 | 3000 | 31A683.1300.830.3HE | A-A++ |
| 1320 mm | 42 W | 5435 | 129 | 4000 | 31A683.1300.840.3HE | A-A++ |
| 1320 mm | 58 W | 6975 | 120 | 3000 | 31A683.1300.830.3WB | A-A++ |
| 1320 mm | 58 W | 7425 | 128 | 4000 | 31A683.1300.840.3WB | A-A++ |
| 1320 mm | 75 W | 8270 | 110 | 3000 | 31A683.1300.830.3HO | A-A++ |
| 1320 mm | 75 W | 9325 | 124 | 4000 | 31A683.1300.840.3HO | A-A++ |
| 1570 mm | 50 W | 6130 | 123 | 3000 | 31A683.1550.830.3HE | A-A++ |
| 1570 mm | 50 W | 6440 | 129 | 4000 | 31A683.1550.840.3HE | A-A++ |
| 1570 mm | 69 W | 8370 | 121 | 3000 | 31A683.1550.830.3WB | A-A++ |
| 1570 mm | 69 W | 8910 | 129 | 4000 | 31A683.1550.840.3WB | A-A++ |
| 1570 mm | 89 W | 10460 | 118 | 3000 | 31A683.1550.830.3HO | A-A++ |
| 1570 mm | 89 W | 11190 | 126 | 4000 | 31A683.1550.840.3HO | A-A++ |

Lichtstärkeverteilung

Einbauleuchte
 ↘ 31A683.1300.840.3HE

Systemleistung
 ↘ LED 42 W

Leuchtenlichtstrom
 ↘ 5435 lm

CRI
 ↘ > 80

Anteil Direktlicht
 ↘ 100%

UGR
 ↘ < 19

Wirkungsgrad
 ↘ 100%

