

Opalis Q1 LED

Geschlossene Halbeinbauleuchte LED


Decken-Halbeinbauleuchte mit vorgesetzter Abdeckung für eine direkte Lichtverteilung mit Corona-Effekt. Leuchtgehäuse weiss pulverbeschichtet. Abdeckung aus Acrylglas opal.

Für Metalldecken mit verdeckten Montageschienen. Deckensystem bei Bestellung angeben.


Elektronisches Betriebsgerät DALI.
 Alle Leuchten sind auf Anfrage auch mit Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.



IP20 **HF**  
Halogenfrei



Grösse	Höhe	Systemleist.*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Art.-Nr.	Energieeffizienz
□ 620 mm	78 mm	26 W	3330	128	3000	37OQ1.660.830.6HE	A-A ⁺⁺
□ 620 mm	78 mm	26 W	3540	136	4000	37OQ1.660.840.6HE	A-A ⁺⁺
□ 620 mm	78 mm	38 W	4730	124	3000	37OQ1.660.830.6WB	A-A ⁺⁺
□ 620 mm	78 mm	38 W	5040	133	4000	37OQ1.660.840.6WB	A-A ⁺⁺
□ 620 mm	78 mm	50 W	5880	118	3000	37OQ1.660.830.6HO	A-A ⁺⁺
□ 620 mm	78 mm	50 W	6260	125	4000	37OQ1.660.840.6HO	A-A ⁺⁺



Lichtstärkeverteilung

Halbeinbauleuchte
 ⌋ 37OQ1.660.840.6HE

Systemleistung
 ⌋ LED 26 W

Leuchtenlichtstrom
 ⌋ 3540 lm

CRI
 ⌋ > 80

Anteil Direktlicht
 ⌋ 100%

UGR
 ⌋ < 19

Wirkungsgrad
 ⌋ 100%