


## Opalis QQ LED

### Geschlossene Halbeinbauleuchte LED


Decken-Halbeinbauleuchte für direkte Lichtverteilung.  
 Leuchtgehäuse weiss pulverbeschichtet.  
 Abdeckung aus Acrylglas opal.

Für Metalldecken mit Q-Clip-System.

Elektronisches Betriebsgerät DALI.  
 Alle Leuchten sind auf Anfrage auch mit  
 Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.



Grösse	Höhe	Systemleist.*	lm*	lm/W*	Kelvin*	Art.-Nr.	Energieeffizienz
□ 620 mm	78 mm	26 W	3330	128	3000	<b>37OQQ.660.830.6HE</b>	A-A <sup>++</sup>
□ 620 mm	78 mm	26 W	3540	136	4000	<b>37OQQ.660.840.6HE</b>	A-A <sup>++</sup>
□ 620 mm	78 mm	38 W	4730	124	3000	<b>37OQQ.660.830.6WB</b>	A-A <sup>++</sup>
□ 620 mm	78 mm	38 W	5040	133	4000	<b>37OQQ.660.840.6WB</b>	A-A <sup>++</sup>
□ 620 mm	78 mm	50 W	5880	118	3000	<b>37OQQ.660.830.6HO</b>	A-A <sup>++</sup>
□ 620 mm	78 mm	50 W	6260	125	4000	<b>37OQQ.660.840.6HO</b>	A-A <sup>++</sup>



### Lichtstärkeverteilung

Halbeinbauleuchte  
 ≥ 37OQQ.660.840.6HE

Systemleistung

≥ LED 26 W

Leuchtenlichtstrom

≥ 3540 lm

CRI

≥ > 80

Anteil Direktlicht

≥ 92%

UGR

≥ < 19

Wirkungsgrad

≥ 100%