

ACRO BASIC




Wasserdichte Leuchte für LED-Lampen mit Diffusor, bestehend aus:

- Gehäuse aus mit Glasfasern verstärktem grauem Polyester
- Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmäßigkeit des Lichts


- Silikondichtung
- Platine mit Multichip LED 4000 K
- Befestigungsclips aus Edelstahl
- Schnellhalterung zur Deckenmontage (Edelstahl)





● GR-RAL7035 / Grau RAL7035 / Matt



ACRO BASIC
EQ136
EQ236



ACRO BASIC
EQ158
EQ258




Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website
www.performanceinlighting.com

ACRO BASIC EQ136

IK03 0.35J xx1


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
23 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	-	3000 lm	70	50	54000 h	●	1185 mm	3103939



ACRO BASIC EQ158

IK03 0.35J xx1


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
29 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	-	4300 lm	70	50	54000 h	●	1477 mm	3103941



ACRO BASIC EQ236

IK03 0.35J xx1

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
37 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	-	4800 lm	70	50	54000 h	●	1185 mm	3103940



ACRO BASIC EQ258

IK03 0.35J xx1

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
50 W	I	-	80 4000	✓	S/EW	-	-	6800 lm	70	50	54000 h	●	1477 mm	3103942

