

GUELL 3




GR-94 / Grau metallic / Strukturiert




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten



Ice palace - De Westfries - Hoorn - Nederland



Kennzeichnung und Klassifizierung der Optiken



GUELL 3 S/W

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	S/W	-	43015	38812		3116972
291	I	-	80	3000	S/W	-	40972	37254		3116975
279	I	-	80	4000	S/W	-	39105	35572		3117356
279	I	-	80	3000	S/W	-	37248	34137		3117358
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	S/W	-	43015	38812		3116974
291	I	-	80	3000	S/W	-	40972	37254		3116977
279	I	-	80	4000	S/W	-	39105	35572		3117357
279	I	-	80	3000	S/W	-	37248	34137		3117359
250	I	-	80	4000	S/W	-	35194	32336		3117369
250	I	-	80	3000	S/W	-	33523	31071		3117371



5000K - Versionen finden Sie auf unserer Website

GUELL 3 A/W

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	A40/W	-	43015	36328		3116963
291	I	-	80	3000	A40/W	-	40972	34875		3116966
279	I	-	80	4000	A40/W	-	39105	34265		3117350
279	I	-	80	3000	A40/W	-	37248	32894		3117352
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
291	I	-	80	4000	A40/W	-	43015	36328		3116965
291	I	-	80	3000	A40/W	-	40972	34875		3116968
279	I	-	80	4000	A40/W	-	39105	34265		3117351
279	I	-	80	3000	A40/W	-	37248	32894		3117353
250	I	-	80	4000	A40/W	-	35194	32534		3117363
250	I	-	80	3000	A40/W	-	33523	31261		3117365



5000K - Versionen finden Sie auf unserer Website

GUELL 3 A50/W

IP66 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
305	I	✓	80	4000	A50/W	-	48341	35814		306114
305	I	✓	80	3000	A50/W	-	43200	34346		3109685
231	I	-	80	4000	A50/W	-	36256	27496		306116
231	I	-	80	3000	A50/W	-	28800	26145		3100328
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
305	I	-	80	4000	A50/W	-	48341	35814		306120
305	I	✓	80	3000	A50/W	-	43200	34346		3103871
231	I	-	80	4000	A50/W	-	36256	27496		306122
231	I	-	80	3000	A50/W	-	28800	26145		3114365



5000K - Versionen finden Sie auf unserer Website

Optionales Zubehör

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL 3		
Schutzgitter		14452702
1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel		14453994
Einzelne Halterung GUELL 3 für Mastzopf Ø 60-76 mm		14453794
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60-76 mm GUELL 3		14453894
Verstärkung Haltebügel GUELL 3. Dient der Leuchtenfixierung mittels einer einzigen M10 Schraube in der Mitte des Haltebügels		14461104
GUELL 3 S/W		
Blendschutzelement GUELL 3 symmetrisch		14454220
GUELL 3 A/W		
Blendschutzelement GUELL 3 asymmetrisch A40/W		14454520
Visier A/40W		14452894
Schirm GUELL 3-4 A50/W		3102585
GUELL 3 A/W - S/W		
Softglas GUELL 3		14452994

