


# INSERT+ 3



Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Appareil d'intérieur ou d'extérieur à encastrer dans mur plein ou creux pour un éclairage général, composé de :


- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre transparent, trempé (versions A26/W)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Boîtier d'encastrement à commander séparément
- Luminaire livré pré-câblé avec 0,5 m de câblé H07RN-F
- Disponible en kit anti-vandalisme comme accessoire
- Disponibles comme accessoires, connecteurs pour câblage en série. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm




INSERT+3 A/W




INSERT+3 A26/W



## Identification et classement des optiques



A/W - 27W - 4000K  
180° | 90° | 30° | 270°



A26/W - 26W - 4000K  
180° | 90° | 30° | 270°

## INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	<b>3100879</b>
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	<b>3100877</b>
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592	■	<b>3100878</b>
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502	■	<b>3100876</b>



## INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	<b>3100875</b>
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	<b>3100881</b>
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399	■	<b>3100882</b>
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388	■	<b>3100880</b>

## Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
<b>INSERT+3</b>		
Boîtier d'encastrement INSERT+3		<b>3100883</b>



**3100883**

## Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
<b>INSERT+ 3</b>		
Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme		<b>3100992</b>
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		<b>310495</b>
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		<b>310496</b>



**3100992**



**310495**  
**310496**