

# INSERT+ ZERO





Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil d'intérieur et d'extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général:

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Boîte d'encastrement standard inclus (503)
- L'appareil est prédisposé pour du câblage traversant



Architectural

## INSERT+ ZERO

IP65 - IK08

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	<b>304111</b>
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	<b>304110</b>
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	■	<b>304113</b>
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	■	<b>304112</b>
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142	□	<b>304109</b>
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125	□	<b>304108</b>

