


MIMIK 20 CEILING



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Deckenanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



pg 256
MIMIK 20



MIMIK 20 CEILING

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	3105851
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	3105850
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	3105849
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	3105848
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	□	3105853
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	□	3105852
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	3105857
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	3105856
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	3105855
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	3105854
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	□	3105859
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	□	3105858





Private Villa - Verona - Italy