

# MIMIK 20 CEILING



Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)



pg 256  
MIMIK 20



## MIMIK 20 CEILING

IP65 - IK06

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	<b>3105851</b>
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	<b>3105850</b>
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	<b>3105849</b>
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	<b>3105848</b>
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	□	<b>3105853</b>
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	□	<b>3105852</b>
<b>Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz</b>										
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	<b>3105857</b>
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	<b>3105856</b>
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	■	<b>3105855</b>
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	■	<b>3105854</b>
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1778	□	<b>3105859</b>
23.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1721	□	<b>3105858</b>





Private Villa - Verona - Italy