


PLATO 625



Ayal Kaas Company - Westzaan - Netherlands




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

Einlegeleuchten für Bildschirmarbeitsplätze


- Jetzt können Sie klar sehen
- Machen Sie Arbeitsplatzbeleuchtung zum Vorteil, nicht zum Kosten: Die PLATO Serie ist perfekt für Büros, Schulen, Konferenz- und Seminarräume.
- Die Einhaltung der VDU-Standards für Videoterminals ist unerlässlich, um qualitativ hochwertiges Licht für Personen zu gewährleisten, die Innenräume über einen langen Zeitraum nutzen. Diese Serie garantiert unvergleichlichen Sehkomfort, hervorragende Entblendung und Werte, bei denen keine unerwünschte Leuchtdichte auf die Augen gerichtet ist.
- PLATO OP ist ein funktionales Einlegeleuchten für Zwischendecken mit Seitenlichttechnik und einem opalen Diffusor, das für die LED-Modernisierung und Energieeinsparung entwickelt wurde.
- Darüber hinaus ist es dank des mitgelieferten feldverstellbaren Mehrfachschalters einfach (MULTIPOWER), die Lichtmenge zu ändern.



pg 132
PLATO 600



pg 137
PLATO 1200



620
PLATO SQUARE
625

PLATO 625 MP

IP20 - IK06 - 650 °C



| LEISTUNG (W) | KLASSE | ENEC | DIN EN 12464-1 | CRI | KELVIN | LED-NENNLICHTSTROM (lm) | LEUCHTENLICHTSTROM (lm) | FARBE / FINISH | LÄNGE (mm) | ART.-NR. |
|--|--------|------|----------------|--------------|--------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| 41 | I | - | ✓ 90 | 4000 | 5530 | 3950 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118514 | - |
| 41 | I | - | ✓ 90 | 3000 | 5530 | 4030 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118513 | - |
| 41 | I | - | ✓ 80 | 4000 | 6500 | 4650 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118512 | - |
| 41 | I | - | 80 | 3000 | 6500 | 4740 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118511 | - |
| 31 | I | - | ✓ 80 | tw 2700-6500 | 5600 | 3860 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118515 | - |

PLATO 625 MULTIPOWER

IP20 - IK06 - 650 °C

| LEISTUNG (W) | KLASSE | ENEC | DIN EN 12464-1 | CRI | KELVIN | LED-NENNLICHTSTROM (lm) | LEUCHTENLICHTSTROM (lm) | FARBE / FINISH | LÄNGE (mm) | ART.-NR. |
|-------------------------------------|--------|------|----------------|------|--------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| Power LED 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| 23/29/35/41 | I | - | ✓ 90 | 4000 | 5530 | 4150 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118503 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | ✓ 90 | 4000 | 5530 | 3950 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118510 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | ✓ 90 | 3000 | 5530 | 4150 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118502 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | ✓ 90 | 3000 | 5530 | 4030 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118509 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | 80 | 4000 | 6500 | 4880 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3114723 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | ✓ 80 | 4000 | 6500 | 4650 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118508 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | 80 | 3000 | 6500 | 4890 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3114722 | - |
| 23/29/35/41 | I | - | ✓ 80 | 3000 | 6500 | 4740 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118507 | - |

PLATO 625 OP

IP20 - IK06 - 650 °C

| LEISTUNG (W) | KLASSE | ENEC | DIN EN 12464-1 | CRI | KELVIN | LED-NENNLICHTSTROM (lm) | LEUCHTENLICHTSTROM (lm) | FARBE / FINISH | LÄNGE (mm) | ART.-NR. |
|--|--------|------|----------------|--------------|--------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| 41 | I | - | 90 | 4000 | 5530 | 4150 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118505 | - |
| 41 | I | - | 90 | 3000 | 5530 | 4150 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118504 | - |
| 41 | I | - | 80 | 4000 | 6500 | 4880 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3117705 | - |
| 41 | I | - | 80 | 3000 | 6500 | 4890 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3117704 | - |
| 32 | I | - | 80 | tw 2700-6500 | 5500 | 4150 | <input type="checkbox"/> | 620 | 3118506 | - |



Optionales zubehör


| BESCHREIBUNG | FARBE | ART.-NR. |
|--|--------------------------|-------------------|
| PLATO 625 | | |
| Deckenanbau-Set | <input type="checkbox"/> | 3118552 |
| Anbaueinheit für quadratische Flächenleuchten | <input type="checkbox"/> | 86256010 |
| Deckenkappe quadratisch Höhe 25mm | <input type="checkbox"/> | 890000410 |
| Seilabhangung (Set) für quadratische Flächenleuchten | | 86252015 |
| Zuleitung transparent, 3x1,0 mm ² , 1800 mm | | 8103031800 |
| Zuleitung transparent, 5x1,0 mm ² , 1800 mm | | 8105031800 |




86256010



890000410



86252015



8103031800
8105031800



Tabor College Oscar Romero - Hoorn - Netherlands