


# POLO+ 2



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:  
 → Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet  
 → Abdeckung aus extrahellem, gehärtetem Flachglas, Beschriftungen mit Siebdruck, innen satiniert  
 → Altersbeständige Silikondichtung  
 → LED Modul 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V  
 → Äußere Schrauben aus Edelstahl  
 → Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind  
 → POLO+2/I mit Ein-/Aus-Schalter



## POLO+ 2 A/EW

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLEUCHTENLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>												
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>304558</b>	<b>122,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>304557</b>	<b>122,00</b>	-
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	<input type="checkbox"/>	<b>304560</b>	<b>122,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	<input type="checkbox"/>	<b>304559</b>	<b>122,00</b>	-



## POLO+ 2/I A/EW

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLEUCHTENLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF	PRONTO
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>												
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>304974</b>	<b>139,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>304973</b>	<b>139,00</b>	-
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	<input type="checkbox"/>	<b>304976</b>	<b>139,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	<input type="checkbox"/>	<b>304975</b>	<b>139,00</b>	-



# POLO+ 3




Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Abdeckung aus extrahellem, gehärtetem Flachglas, Beschriftungen mit Siebdruck, innen satiniert
- Altersbeständige Silikondichtung
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind



## POLO+ 3 A/EW

IP65 - IK05

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENNLEUCHTSTROM [lm]	LEUCHTENLEUCHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.	CHF PRONTO
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>											
17	I	-	80	4000	A/EW	-	2225	673	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>304564</b>	<b>146,00</b>
17	I	-	80	3000	A/EW	-	2025	620	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>304563</b>	<b>146,00</b>
17	I	-	80	4000	A/EW	-	2225	673	<input type="checkbox"/>	<b>304566</b>	<b>146,00</b>
17	I	-	80	3000	A/EW	-	2025	620	<input type="checkbox"/>	<b>304565</b>	<b>146,00</b>

