


# POLO+ 2




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre plat extraclair, trempé, écritures en sérigraphie, satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- POLO+2/I possèdent un interrupteur incorporé



## POLO+ 2 A/EW

IP65 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	■	<b>304558</b>	<b>122,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	■	<b>304557</b>	<b>122,00</b>	-
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	□	<b>304560</b>	<b>122,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	□	<b>304559</b>	<b>122,00</b>	-




## POLO+ 2/I A/EW

IP40 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	■	<b>304974</b>	<b>139,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	■	<b>304973</b>	<b>139,00</b>	-
11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	451	□	<b>304976</b>	<b>139,00</b>	-
11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	438	□	<b>304975</b>	<b>139,00</b>	-




# POLO+ 3



Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

- Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
  - Diffuseur en verre plat extraclair, trempé, écritures en sérigraphie, satiné à l'intérieur
  - Joint en silicone anti vieillissement
  - Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
  - Vis de fixation en acier inoxydable
  - Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse



## POLO+ 3 A/EW

IP65 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	HELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	CHF	PRONTO
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
17	I	-	80	4000	A/EW	-	2225	673	■	<b>304564</b>	<b>146,00</b>	-
17	I	-	80	3000	A/EW	-	2025	620	■	<b>304563</b>	<b>146,00</b>	-
17	I	-	80	4000	A/EW	-	2225	673	□	<b>304566</b>	<b>146,00</b>	-
17	I	-	80	3000	A/EW	-	2025	620	□	<b>304565</b>	<b>146,00</b>	-

