

# QUASAR 10 CEILING



Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joints en polymères
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)



pg 266  
QUASAR 10



## QUASAR 10 CEILING

IP40 - IK06

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 230 V 50 Hz										
6	I	-	80	4000	S/EW	-	500	255	■	<b>304488</b>
6	I	-	80	3000	S/EW	-	500	221	■	<b>304487</b>
6	I	-	80	4000	S/EW	-	500	255	■	<b>304490</b>
6	I	-	80	3000	S/EW	-	500	221	■	<b>304489</b>
6	I	-	80	4000	S/EW	-	500	255	□	<b>304492</b>
6	I	-	80	3000	S/EW	-	500	221	□	<b>304491</b>

