

QUASAR 30 CEILING



Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)



pg 270
QUASAR 30



QUASAR 30 CEILING TECH

IP65 - IK07

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
20	I	✓	80	4000	S/I	-	2384	1652	■	306177
20	I	✓	80	3000	S/I	-	2276	1482	■	306178
20	I	✓	80	4000	S/I	-	2384	1652	■	306175
20	I	✓	80	3000	S/I	-	2276	1482	■	306176
20	I	✓	80	4000	S/I	-	2384	1652	□	306174
20	I	✓	80	3000	S/I	-	2276	1482	□	306131

