

QUASAR 10



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- BK-81 / Schwarz / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Einteiliger Diffusor aus transparentem bedrucktem Flachglas
- Dichtungen aus Polymerkunststoff
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Leuchte inklusive Konverter
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte



Private house - Andalusia - Spain



pg 248
QUASAR 10 CEILING



QUASAR 10 1WB

IP44 - IK02


LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
3.5	I	✓	80	4000	R	-	230	122	■	303355
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100	■	303354
3.5	I	✓	80	4000	R	-	230	122	■	303357
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100	■	303356
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100	■	30335690104
3.5	I	✓	80	4000	R	-	230	122	□	303451
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100	□	303450



QUASAR 10 2WB

IP44 - IK02

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
6	I	✓	80	4000	R	-	460	235	■	303361
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192	■	303360
6	I	✓	80	4000	R	-	460	235	■	303363
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192	■	303362
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192	■	30336290102
6	I	✓	80	4000	R	-	460	235	□	303453
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192	□	303452



QUASAR 10 1NB+1WB

IP44 - IK02

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
6	I	✓	80	4000	R	-	460	141	■	303367
6	I	✓	80	3000	R	-	300	113	■	303366
6	I	✓	80	4000	R	-	460	141	■	303369
6	I	✓	80	3000	R	-	300	113	■	303368
6	I	✓	80	4000	R	-	460	141	□	303455
6	I	✓	80	3000	R	-	300	113	□	303454



QUASAR 10 4WB

IP44 - IK02

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
10.5	I	✓	80	4000	R	-	920	402	■	303349
10.5	I	✓	80	3000	R	-	600	329	■	303348
10.5	I	✓	80	4000	R	-	920	402	■	303351
10.5	I	✓	80	3000	R	-	600	329	■	303350
10.5	I	✓	80	4000	R	-	920	402	□	303449
10.5	I	✓	80	3000	R	-	600	329	□	303448

