


# QUASAR 30



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- BK-81 / Schwarz / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertes Flachglas (TECH-Ausführungen)
- Reflektor aus mattiertem Reinaluminium (Al 99.98)
- Leuchte inklusive Konverter
- Altersbeständige Silikondichtung
- Ausführungen EM/3P inklusive zusätzlicher LED zur Notbeleuchtung
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Ausführungen LED EM/3P inklusive NiMH-Akku, 3,6V 2Ah
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich




Hotel Bergmanns alm beer house - Reden - Germany



M / B



TECH / DOUBLE TECH




pg 229  
QUASAR 30 CEILING

## QUASAR 30 M

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	995	■	<b>303559</b>
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	936	■	<b>303560</b>
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	995	■	<b>303557</b>
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	936	■	<b>303558</b>
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	995	□	<b>303555</b>
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	936	□	<b>303556</b>



## QUASAR 30 TECH

IP65 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
20	I	✓	80	4000	A30/M	30°	2712	1606	■	<b>303553</b>
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557	■	<b>303554</b>
20	I	✓	80	4000	A30/M	30°	2712	1606	■	<b>303551</b>
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557	■	<b>303552</b>
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557	■	<b>30355290105</b>
20	I	✓	80	4000	A30/M	30°	2712	1606	□	<b>303549</b>
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557	□	<b>303550</b>



## QUASAR 30 B

IP65 - IK06

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
32	I	✓	80	4000	S/EW	-	4800	1148	■	<b>303565</b>
32	I	✓	80	3000	S/EW	-	4572	1532	■	<b>303566</b>
32	I	✓	80	4000	S/EW	-	4800	1615	■	<b>303563</b>
32	I	✓	80	3000	S/EW	-	4572	1532	■	<b>303564</b>
32	I	✓	80	4000	S/EW	-	4800	1615	□	<b>303561</b>
32	I	✓	80	3000	S/EW	-	4572	1532	□	<b>303562</b>



## QUASAR 30 DOUBLE TECH

IP65 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED 220-240 V 50/60 Hz</b>										
32	I	✓	80	4000	A30/M	-	4800	2489	■	<b>304106</b>
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427	■	<b>304103</b>
32	I	✓	80	4000	A30/M	-	4800	2489	■	<b>304107</b>
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427	■	<b>304104</b>
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427	■	<b>30410490102</b>
32	I	✓	80	4000	A30/M	-	4800	2489	□	<b>304105</b>
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427	□	<b>304102</b>



## QUASAR 30 TECH EM/3P

IP65 - IK07

LEISTUNG [W]	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEUHLICHTSTROM [lm]	LEUCHTENLICHTSTROM [lm]	FARBE / FINISH	ART.-NR.
<b>Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz</b>										
20	I	-	80	4000	A30/M	-	2712	1606	■	<b>304346</b>
20	I	-	80	3000	A30/M	-	2584	1557	■	<b>304345</b>
20	I	-	80	4000	A30/M	-	2712	1606	■	<b>304197</b>
20	I	-	80	3000	A30/M	-	2584	1557	■	<b>304196</b>
20	I	-	80	4000	A30/M	-	2712	1606	□	<b>304348</b>
20	I	-	80	3000	A30/M	-	2584	1557	□	<b>304347</b>

