


SHIELD+ 1



Scannen Sie den QR-Code, um die neuesten Daten zu erhalten


■ AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Reflektor aus Technopolymere mit Hochleistungs-Aluminiumbeschichtung und Oberflächenschutz
- Altersbeständige Silikonichtung
- Multipower-Version mit Dip-Schalter für die Auswahl von 3 Leistungsstufen, die in der Installationsphase festgelegt werden können
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Die EXTREME-Versionen sind geeignet für extreme Bedingungen, -40 °C
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Auf Anfrage sind Ausführungen C mit automatischem Dämmerungssensor erhältlich



Commercial Building Warmteservice - Gouda - Netherlands



SHIELD+ 1 MULTIPOWER

IP66 - IK07

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13/19/27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	3106354
13/19/27	I	-	80	3000	A/EW	-	3515	2808	■	3106352



SHIELD+ 1 EXTREME-40°

IP66 - IK07

LEISTUNG (W)	KLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKEN	WINKEL	LED-NEINLICHTSTROM (lm)	LEUCHTENLICHTSTROM (lm)	FARBE / FINISH	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	3106362
27	I	-	80	3000	A/EW	-	3514	2808	■	3106360
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz										
27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	3106358
27	I	-	80	3000	A/EW	-	3514	2808	■	3106356