


SHIELD+ 1



Commercial Building Warmteservice - Gouda - Netherlands




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

■ AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur en technopolymère à aluminage haute efficacité et traitement de surface de protection
- Joint en silicone anti vieillissement
- Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- Les versions EXTREME sont adaptées aux conditions extrêmes, -40°C
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Les versions C crépusculaires équipées d'un capteur pour déclenchement automatique sont proposées sur demande



SHIELD+ 1 MULTIPOWER

IP66 - IK07

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13/19/27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	3106354
13/19/27	I	-	80	3000	A/EW	-	3515	2808	■	3106352



SHIELD+ 1 EXTREME-40°

IP66 - IK07

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	3106362
27	I	-	80	3000	A/EW	-	3514	2808	■	3106360
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	3106358
27	I	-	80	3000	A/EW	-	3514	2808	■	3106356